

COREX vidaları



- **Borazan ve matkap uçlu vidalar**, bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında, alçı levhaları galvanizli profillere sabitlemede kullanılan vidalardır.
- **Borazan ve matkap uçlu vidalar**, karbon çeliğinden yapılmış olup paslanmaya karşı siyah fosfatla kaplanmıştır.
- **Agraf vidası**, alçı levha giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında, **COREX** agrafaları tavan C-profillerine sabitlemek için kullanılan vidalardır.
- **Agraf vidası**, aynı zamanda tüm alçı levha uygulamalarında profillerin, profil veya aksesuarlara sabitlenmesi amacıyla kullanılır.

COREX vidaları

KULLANIMI

Borazan ve matkap uçlu vidalar,

- Alçı levhaların galvanizli profillerin her iki yüzüne vidalanmasıyla bölme duvar,
- Alçı levhaların galvanizli profillerin tek yüzüne vidalanmasıyla giydirme duvar ve asma tavan,

Agraf vidası,

- Agrafların tavan C-profillerine (TC) vidalanmasıyla, giydirme duvar ve asma tavan, yapımında kullanılır.

ÖZELLİKLER

Borazan ve matkap uçlu vidalar,

- Karbon çeliğinden yapılmış olup 48 saat tuzlu su testinden geçmektedir.
- Paslanmaya karşı koruma açısından siyah fosfatla kaplanmıştır.
- Galvanizli çelik sac profillerde deliğini ve vida dişini kendi açar.

- Borazan vida**, yıldız başlı, borazan görüntüsünde, sivri uçludur.

- Matkap uçlu vida**, yıldız başlı, borazan görüntüsünde, matkap uçludur.

- Elektrikli tornavida ile uygulandığında alçı levhayı profile 1-2 saniye içinde sabitler.

- Yüksek dayanıma sahiptir. Finesi ihmal edilebilir düzeydedir.

- Premium COREX vidası**, premium COREX'in galvanizli profillere vidalanmasında kullanılır.

- Çektirme vidası**, iki COREX'in birbirine sabitlenmesinde kullanılır.

Agraf vidası,

- Bir metal-metal vidası olduğundan sabitlendiği noktada gevşeme ve boşluk yapmaz.



UYGULAMA

- Borazan vida**, 0,50-0,70 mm kalınlıklardaki galvanizli profilleri sabitlemede kullanılır.

- Matkap uçlu vida**, 0,70 mm'den kalın galvanizli profilleri sabitlemede kullanılır.

- Ülkemizde yaygın olarak yapılan, ancak tarafımızdan önerilmeyen kutu sac profili uygulamalarında **Matkap uçlu vida** kullanılmalıdır.

COREX VİDALARI Teknik Özellikler

	Premium COREX vidası		Çektirme vidası	Agraf vidası	Borazan vida				Matkap uçlu vida			
	25	38			25	38	45	55	25	35	45	55
Vida boyu	25 mm	38 mm	32 mm	15 mm	25 mm	38 mm	45 mm	55 mm	25 mm	35 mm	45 mm	45 mm
Birim ağırlık (gr/adet)	1,5	2,3	2,6	1,8	1,4	2,0	2,4	2,5	1,6	2,0	2,5	2,6
Çap	3,5 mm		3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm							
Kafa çapı	11		11	11 mm	8 mm							
Kaplama tipi	siyah fosfat			çinko	siyah fosfat							
Ambalaj												
	Premium COREX vidası		Çektirme vidası	Agraf vidası	Borazan vida				Matkap uçlu vida			
	25	38			25 ⁽¹⁾	38	45	55	25	35	45	55
Ambalaj ağırlığı (kg/kutu)	0,80	1,15	1,40	0,9	1,4	2,0	2,4	2,5	1,6	2,0	2,5	2,6
Kutudaki vida sayısı	500 adet / kutu			1000 adet / kutu								

(1) Borazan vida 25'in, 500 adet/kutu ve 10.000 adet/kolilik ambalajı da bulunmaktadır.

(1) Matkap uçlu vida 25'in 10.000 adet/kolilik ambalajı da bulunmaktadır.