



**FLOORTEK**  
Zemin astarı

## Ürün Tanıtım Föyü

### GENEL BİLGİLER

- Modifiye edilmiş sentetik reçine esaslı, yüzeylerin emiciliğini azaltan, aderans sağlayan ve yüzey ayrıştırıcı, iç mekanda kullanılan çok amaçlı astar malzemesidir.
- Kendinden yayılan şap uygulaması öncesi zeminin aderansını artırır ve uygulama sırasında veya sonrasında hava kabarcıklarının oluşumunu engeller.
- **FLOORTEK Astar** bidonu, **FLOORTEK** harcının hazırlanmasında ölçü kabı olarak kullanılabilir.
- Uygulaması kolaydır.
- Solvent içermez.
- Yeşil renklidir. **FLOORTEK Astar** uygulanmış yüzeyler kolaylıkla ayırt edilir.

### UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.
- Yüzey, tutunmayı azaltacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve ayrılan, kabaran ve tam yapışmayan bozukluklardan arındırılmalıdır.
- **FLOORTEK** uygulamasına başlamadan önce bidon çalkalanarak karışım homojen hale getirilmelidir.
- Zeminin emiciliğine bağlı olarak inceltilmeden veya en fazla % 25 oranında inceltilerek tüm yüzeyi en az bir kat kaplayacak şekilde, fırçayla uygulanır.
- Yüksek emiciliğe sahip yüzeylerde su ile inceltilmeden kullanılmalıdır.
- Emiciliği yüksek zeminlerde yüzeyin önceden nemlendirilmesine ve ikinci kat astar uygulamasına ihtiyaç olabilir.
- **FLOORTEK Astar** uygulanan yüzey, üzerine herhangi bir uygulama yapılmadan önce en az 2 saat bekletilmelidir.

### ÖNERİLER

- Astar üzerine yapılacak uygulamaya başlamadan önce yüzeydeki astarın yüzey tarafından emilmesi beklenmelidir. Bu süre, ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
- Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Astar içerisine sudan başka bir şey eklenmemelidir. Yeteri miktarda çalkalanarak karıştırıldıktan sonra kullanıma hazırdır.
- Ağız ve yüz temasından kaçınılmalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalıdır.

### SARFIYAT

- Uygulama yapılacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 100-120 gr/m<sup>2</sup>'dir.



## SAKLAMA KOŞULLARI

- **FLOORTEK Astar**, açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamlarda saklanmalıdır.
- **FLOORTEK Astar**, +5 C'nin altındaki sıcaklıklarda stoklanmamalıdır. Depolama koşullarına dikkat edilmelidir.
- Güneş ışığına direkt maruz kalacak şekilde stoklanmamalıdır.
- Açılmış ambalajların ağızları sıkıca kapatılmalı, uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içinde kullanılmalıdır.
- Uygun depolama koşullarında muhafaza edilen **FLOORTEK Astar**, üretim tarihinden itibaren en fazla 6 ay içerisinde tüketilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Renk                     | Yeşil   |
| Uygulama sonrası görünüm | Yeşil film katmanı  |
| İçerik                   | Modifiye edilmiş sentetik içerik reçine esaslı            |
| Sarfiyat                 | 100-120 gr/m <sup>2</sup> (yüze emiciliğine bağlı olarak) |
| Son kuruma               | 12-24 saat (ortam şartlarına bağlı olarak)                |
| Yoğunluk                 | 1 kg/lt   |
| Uygulama sıcaklığı       | +5°C , +30°C  |

## AMBALAJ

|         |               |
|---------|---------------|
| Tipi    | Plastik Bidon |
| Ağırlık | 6 kg          |