

PERFORMANS BEYANI BOARDEX

Sayfa: 1/1
Numara: TL 003



1. Ürün tipi kimlik kodu:	BoardeX (12,5mm-15mm) Tip : GM-FH1R
2. Kullanım alan(ları):	Dış cephe kuru duvar sistemleri, saçak altları, bölme duvar, giydirme duvar, asma tavan uygulamalarında
3. Üretici:	Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Selvitepe OSB Mahallesi, OSB Ticaret Ve Sanayi Odası Bulvarı No: 16, 45400, Turgutlu, Manisa
4. Yetkili Temsilci:	N/A
5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:	Sistem 3 ve Sistem 4
6. İlgili Standart:	TS EN 15283-1:2008+A1:2009, Liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 1: Keçe tipi liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar.
Onaylayan Kuruluş/lar	NB 1783 - TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) tarafından ürün tipinin yangına tepkisi için testler gerçekleştirdi ve sınıflandırma yayınladı.

7. Beyan Edilen Performans:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlandırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki (EN 13501 -I'e göre)	A1	EN 15283-1:2008+A1:2009
Kesme Dayanımı	1000 N	
Toplam Su Emme (ağırlıkça)	≤ %5 (Tip H1)	
Isıl İletkenlik	≤ 0,25 W / m.K	
Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı	Bakınız Dalsan Teknik Yayınları	
Çarpma Direnci		
Gürültü Emme		
Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı	10	

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans/performanslarla uyumludur. Bu performans beyanı, (EU) N° 305/2011 sayılı Yönetmelik Yönetmeliği uyarınca, yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan
ANKARA / Temmuz 2025

Fatih ULUTAŞ
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü